


Ir a página web 



ACEROS CREA

Economuro

Panel aislante fabricado en proceso continuo, compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano con una cara de acero.



Ideal para muros de fachadas, tipo sándwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m²), con ambas caras en **lámina de acero galvanizada prepintada**.

Sustratos y recubrimiento

Producto	Grado
Pintro	SS33 Fy= 33 ksi

Características del producto

- Unión lateral Off-set que proporciona una excelente hermeticidad.
- Sistema de fijación oculta con un clip galvanizado calibre 16 (excepto en panel 1.5" de espesor).
- Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certificación de resistencia al fuego.

Colores

- Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.



Producto	Espesor	Calibre cara exterior	Presentación cara exterior	Calibre cara interior	Presentación cara interior
Economuro	1.5" y 2"	26	Mesa, Embozado y acabado Stuko	Vinil	Liso color blanco

Factores de aislamiento			
Espesor en mm (pulgadas)	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/ hr ft ² °F	Peso aproximado kg/m ² Calibre 26
38.1 (1.5")	10.00	0.100	6.64
50.8 (2.0")	13.33	0.075	7.14

Rango dimensional

- Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3'-6")
- Longitudes disponibles: mínimo 2,500mm (8-2.4") y máximo 12,000mm (40.68")
- Contenedor marítimo: longitud máxima 11.90 m (39'-1")

* El panel de 1.5" no requiere clip de fijación.



ACEROS CREA

ACEROS CREA